



ANLAGE NR 1: TECHNISCHE BESCHREIBUNG

AUSSCHREIBUNG – GITTERMAST MOBILKРАН

Anforderungen :Traglast min. 76t bei Lastradius min. 22 m , Haken hohe 143 m.

(Auslegersystem : Hauptausleger mit Feste Gitterspitze)

KRANFAHRGESTELL

- 8-Achs-Fahrgestell ,
- Antrieb 16 x 8
- Zentralschmierung
- Telma-Wirbelstrombremse

ARBEITSAUSRÜSTUNG

- Hauptausleger – min. 138 m
- Feste Gitterspitze – min. 12 m
- Derricksystem / Superlift
- 200 t Derrickballast / Superliftballast
- Hydraulische Verbolzung ink. Aggregat und Dumper
- Absturzsicherungssystem (Hauptausleger , Derrickausleger / Superliftmast)
- Schlingketten einfach endlos , Güteklasse 10, Tragfähigkeit 10,6t ,L=2 m – 4 St.
- Anschlagketten 1-strängig verkurzbar, Güteklasse 10, Tragfähigkeit 10t ,L=10 m – 12 St.
- Anschlagketten 1-strängig verkurzbar, Güteklasse 10, Tragfähigkeit 19t ,L=10 m – 4 St.
- Zurrkettensystem mit einer Ratsche , Güteklasse 10 ,L=10 m – 12 St.
- Rundschlingen , Tragfähigkeit 50t ,Nutzlänge=20 m , mit 2 Abrieb-Schutzschlauch – 4 St.
- Schäkel hochfest mit Schraubbolzen,geschweifte Form:
 - Tragfähigkeit 12t – 8 St.
 - Tragfähigkeit 17t – 4 St.
 - Tragfähigkeit 25t – 4 St.
 - Tragfähigkeit 35t – 4 St.
 - Tragfähigkeit 55t – 4 St.

HAKENFLASCHEN

- Hakenflaschen min. 160 t
- Hakenflaschen min. 110 t



FARBGEBUNG UND BESCHIFTUNG

- Grundgerät - schwarz
- Hauptausleger , Derrickausleger/Superliftmast - weiss
- Logo und Firmenname , inkl.Niederlassungen mit Telefonnummern auf Kranoberwagen

SONDERPOSITIONEN

- Dokumentation gemäß poln.UDT
- Kranfahrer und Techniker Schulung in Polen
- Preis EXW